



Lonking 龙工

Код:10600650205

CDM6060

Гидравлический экскаватор

Efficiency Rules the Future

Технические характеристики

Параметр	Значение	
Основные	Эксплуатационная масса	6050 кг
	Длина стрелы	3000 мм
	Длина рукояти	1500 мм
	Стандартный ковш	0,25 м³
	Макс. скорость движения	2,5/5,0 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	11 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	32 кПа
Двигатель	Макс. тяговое усилие	58,3 кН
	Модель	4TNV94L
	Номинальная мощность	36,2 кВт/2100 об/мин
	Макс. крутящий момент	202/1200 Н·м/об/мин
	Объем	3,054 л
Гидравлическая система	Топливный бак	95 л
	Макс. скорость потока (общая)	146 л/мин
	Макс. рабочее давление	24,5 мПа
	Макс. давление в системе управления	3,7 мПа
	Макс. усилие копания на рукояти	28 кН (ISO)
Ходовая часть	Макс. усилие копания на ковше	40 кН (ISO)
	Гидравлический бак	115 л
	Ширина гусеничной ленты	400 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	39 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество направляющих роликов	1 (на каждой стороне)
	Количество опорных роликов	5 (на каждой стороне)
	Напряжение	12 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 85 Ач

Комплектация

Узел	Производитель
Двигатель	Yanmar
Главный клапан	Lonking
Главный насос	Lonking
Гидромотор поворотной платформы	Lonking
Ходовой гидромотор	Lonking
Электрическая система	Yongqing

Опции

Узкий ковш 0,1 м³	
Погрузочный ковш 0,33 м³	
Гидромолот и гидроразводка	
Гидроразводка под быстросъемное устройство	
Сигнальное рабочее освещение	
Звуковая сигнализация хода	
MP3	
Верхняя защитная сетка	
Передняя защитная сетка	
Башмаки гусеничной ленты с тремя грунтозацепами, 500 мм	
Башмаки гусеничной ленты с тремя грунтозацепами, 600 мм	
Резиновые накладки на гусеничную ленту	
Цвет	

Описание

Четырехтактный двигатель прямого впрыска Yanmar TNV с водяным охлаждением
Высокоэффективные двойные воздушные и топливные фильтры
Система охлаждения с параллельно расположенными радиаторами
Гидравлическая система LUDV
Большие жидкокристаллические мониторы и продвинутая электронная система контроля
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном
Окна с широким обзором
Рабочее оборудование машины выполнено из высокопрочной низколегированной стали

The following blank can be used for notes or comments.

For more information on Lonking products,
Please contact our local agent:

Lonking, Lonking CDM Series and their respective logos, as well as corporate identity in this leaflet are trademarks of Lonking Holdings Ltd. and may not be used without written permission.
2020/03

Specifications and design are subject to change without prior notice.
Machines shown may not include optional accessories.



- Эксплуатационная масса: 6050kg
- Номинальная мощность: 36.2kW
- Стандартный ковш: 0.25m³
- Макс. скорость движения: 2.5/5.0km/h

Lonking (FU JIAN) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

Lonking Holdings Limited

Add: 26 Minyi Road, Xinqiao, Songjiang Industrial Zone, Shanghai

Tel: +86-21-3760 2242 E-mail: export@lonking.cn

<http://www.lonkinggroup.com>